

# LINEA ECOLOGICA

## SMALTI E FONDI ALL'ACQUA

### Valchiara

cod. 30.00 Smalto acrilico all'acqua

**SMALTO  
ACRILICO**

**esterno-interno**

Smalto acrilico all'acqua inodore e atossico, dall'aspetto brillante, di rapida essiccazione e facilissima applicazione per la decorazione di manufatti di ogni tipo sia all'esterno che all'interno.

**Lucido:** colori cartella

**Opaco:** Bianco - Nero

<i>formati:</i>	Lt. 13	lt. 10	Lt. 2,5	ml. 750
<i>confezioni:</i>	1	1	2	6



resa teorica:

**16-18 mq/lt.**  
per mano

diluire con:

**ACQUA**

5% a pennello e rullo  
20% a spruzzo



### Valchiara per Termosifoni

cod. 31.00 Smalto acrilico all'acqua per termosifoni

**SMALTO  
ACRILICO**

**per  
termosifoni**

Smalto all'acqua brillante di rapida essiccazione e di facilissima applicazione per la decorazione di manufatti in ferro. E' inodore e atossico, quindi idoneo ad essere applicato in ambienti chiusi o poco aerati.

**Lucido:** colori cartella

**Opaco:** Bianco - Nero

<i>formati:</i>	Lt. 13	lt. 10	Lt. 2,5	ml. 750
<i>confezioni:</i>	1	1	2	6



resa teorica:

**16-18 mq/lt.**  
per mano

diluire con:

**ACQUA**

5% a pennello e rullo  
20% a spruzzo



### Valrust all'acqua

cod. 08.80 Antiruggine all'acqua

**ANTIRUGGINE  
ALL'ACQUA**

**per  
ferro, legno e muri**

Sottofondo acrilico monocomponente all'acqua, studiato come prima mano anticorrosiva su manufatti in legno, ferro o muratura. Atossico ed inodore, può essere applicato anche in ambienti chiusi o poco aerati.

**Colori:** Bianco - Grigio

<i>formati:</i>	Lt. 10	lt. 2,5	ml. 750
<i>confezioni:</i>	1	2	6



resa teorica:

**10-12 mq/lt.**  
per mano

diluire con:

**ACQUA**

5% a pennello e rullo  
20% a spruzzo



### Fondo carteggiabile all'acqua

cod. 07.80 Sottofondo Acrilico per legno e muri

**SOTTOFONDO  
CARTEGGIABILE**

**per  
legno e muri**

Sottofondo carteggiabile monocomponente ad acqua per ferro, legno e muri. Si applica come mano di fondo per manufatti industriali ed edili. E' sopraverniciabile con smalti a base acquosa.

**Colore:** Bianco

<i>formati:</i>	Lt. 10	lt. 2,5	ml. 750
<i>confezioni:</i>	1	2	6



resa teorica:

**7-8 mq/lt.**  
per mano

diluire con:

**ACQUA**

5% a pennello e rullo  
10% a spruzzo



## LINEA ECOLOGICA PER LEGNO

### Ecodur Impregnante all'acqua

cod. 33.00 Impregnante protettivo per legno all'acqua

**IMPREGNANTE  
ALL'ACQUA**

**per legno**

Impregnante all'acqua per legno, protettivo, fungicida, idrorepellente per esterno-interno. Protegge e decora il legno esaltandone le venature e le caratteristiche naturali.

**Colori:** Incolore - Colori cartella

<i>formati:</i>	Lt. 25	lt. 2,5	ml. 750
<i>confezioni:</i>	1	2	6



resa teorica:

**8-10 mq/lt.**  
per mano

diluire con:

pronto all'uso



# LINEA ECOLOGICA

## LINEA ECOLOGICA PER LEGNO

### Ecodur Flatting all'acqua

cod. 29.50 Flatting all'acqua - LUCIDO

cod. 28.50 Flatting all'acqua - OPACO

#### FLATTING ALL'ACQUA

Lucido - Opaco

Vernice all'acqua trasparente non ingiallente. Per le sue caratteristiche di durezza superficiale e grande resistenza all'aggressione degli agenti atmosferici risulta adatto alla protezione di strutture in legno poste sia all'esterno che all'interno.

formati:	Lt. 2,5	ml. 750
confezioni:	2	6



resa teorica:  
**10-12 mq/lt.**  
per mano

diluire con:  
**ACQUA**  
5% circa



### Ceradur all'acqua

cod. 18.00 Finitura cerata per legno

#### FINITURA EFFETTO CERA

per  
esterno-interno

Finitura satinata non filmogena antisfogliante ad elevata azione idrorepellente, formulata con sostanze stabilizzanti rispetto ai raggi UV per potenziare la resistenza dei manufatti in legno in luoghi esterni particolarmente esposti.

**Colore:** Incolore - Colori cartella

formati:	Lt. 25	lt. 2,5	ml. 750
confezioni:	1	2	6



resa teorica:  
**10-12 mq/lt.**  
per mano

diluire con:  
pronto all'uso



### Ecodur Valparquet all'acqua

cod. 29.60 Vernice per parquet all'acqua - LUCIDO

cod. 29.61 Vernice per parquet all'acqua - OPACO

#### VERNICE PER PARQUET

Vernice ecologica incolore durissima ed elastica per il rivestimento e la protezione di pavimenti in legno. Offre alle superfici un'elevata resistenza all'abrasione, al calpestio, all'acqua e ai detersivi.

formati:	lt. 16	lt. 2,5	ml. 750
confezioni:	1	2	6



resa teorica:  
**10-12 mq/lt.**  
per mano

diluire con:  
**ACQUA**  
5% la I mano  
tal quale la II mano



### Ecodur Sottofondo Trasparente all'acqua

cod. 97.50 Sottofondo Trasparente all'acqua

#### SOTTOFONDO TRASPARENTE

per legno

Sottofondo trasparente di elevato potere riempitivo per la preparazione di manufatti in legno sia nuovi che vecchi.

formati:	lt. 16	lt. 2,5	ml. 750
confezioni:	1	2	6



resa teorica:  
**8-10 mq/lt.**  
per mano

diluire con:  
**ACQUA**  
5% a pennello e rullo

