

LINEA MARE

PRODOTTI PER IMBARCAZIONI

Antisdrucchiolo - cat. 50%

cod. 56.00 Smalto poliuretanico Antisdrucchiolo

cod. 59.83 Catalizzatore al 50%

**SMALTO
ANTISDRUCCHIOLO**

Bicomponente

Rivestimento di elevata adesione, elasticità e potere antisdrucchiolo. Particolarmente idoneo per la finitura di coperte e passaggi pedonali di imbarcazioni di ogni tipo.

smalto: Kg. 4

catalizzatore: Kg. 2



resa teorica: —
4-6 mq/Kg.
per mano

diluire con: —
pronto all'uso
dopo catalisi



Smalto speciale per coperta Antisdrucchiolo

cod. 57.50 Smalto Antisdrucchiolo monocomponente

**SMALTO
ANTISDRUCCHIOLO**

Monocomponente

Rivestimento a base sintetica adatto a rendere antisdrucchiolo superfici metalliche e in legno in ambiente marino.

Colori: Bianco 50 - Verde 51 - Rosso 52 - Nero 53

formati: lt. 2,5

confezioni: 2



resa teorica: —
4-6 mq/lt.
per mano

diluire con: —
ACQUARAGIA
5-10% a pennello
10-15% a spruzzo



Antivegetativa

cod. 57.40 Antivegetativa per imbarcazioni azione protratta

**ANTIVEGETATIVA
PER
IMBARCAZIONI**

azione protratta

Rivestimento antivegetativo ad azione protratta e resistente all'abrasione. Con la sua azione biocida polivalente assicura una buona protezione nel tempo contro l'insediamento e lo sviluppo della flora e fauna marine.

Colori: Bianco 40 - Rosso 41 - Verde 42 - Blu 43 - Nero 44

formati: lt. 16 lt. 2,5 ml. 750

confezioni: 1 2 6



resa teorica: —
6-8 mq/lt.
per mano

diluire con: —
ACQUARAGIA
5-10% a pennello
10-15% a spruzzo



Antivegetativa Atlantic 30/40 nodi

cod. 57.60 Antivegetativa per imbarcazioni azione protratta

**ANTIVEGETATIVA
PER
IMBARCAZIONI**

azione protratta

Per la protezione dall'insediamento della flora e della fauna marine su scafi che raggiungono i 30/40 nodi. La sua azione autolevigante fa sì che lo strato superficiale venga gradualmente liberato facendo emergere lo strato sottostante, mantenendo costante il potere antifouling.

Colori: Bianco 60 - Rosso 61 - Nero 62 - Blu 63

formati: lt. 2,5 ml. 750

confezioni: 2 6



resa teorica: —
6-8 mq/lt.
per mano

diluire con: —
ACQUARAGIA
5-10% a pennello
10-15% a spruzzo

