

PRODOTTI PER CARROZZERIA

STUCCHI E FONDI

Italcar stucco metallico Extra Avorio

cod. 15.50 Stucco Poliestere a spatola Avorio + induritore

STUCCO POLIESTERE A SPATOLA

Avorio

Stucco poliestere a spatola, caratterizzato da ottima capacità di riempimento e da facilità di carteggiatura. Grazie alla sua equilibrata formulazione, lo stucco Italcar presenta elevata spatolabilità, flessibilità anche nel tempo, assoluta assenza di pori e perfetta adesione su qualsiasi supporto metallico o in vetroresina.

formati: ml. 750
confezioni: 12



pot life: **4-7 minuti**
a 20° C.

Italcar stucco Vetroresina

cod. 15.60 Stucco Vetroresina + induritore

STUCCO VETRORESINA

Stucco a base di resine poliesteri insature rinforzato con fibra di vetro. Possiede notevole flessibilità, elevata resistenza meccanica, termica e chimica e ottimo ancoraggio al supporto; consente una rapida applicazione anche a grossi spessori.

formati: ml. 750
confezioni: 12



pot life: **4-7 minuti**
a 20° C.

Induritore per stucco metallico e vetroresina

cod. 15.01 Induritore per stucco per carrozzeria gr.35

Italcar Fondo Poliacrilico a spruzzo 3+1

cod. 16.00 Italcar Fondo Acrilico 3+1

cod. 16.98 Catalizzatore

FONDO POLIACRILICO 3 + 1

Fondo acrilico altosolido a due componenti di elevato potere riempitivo, rapida essiccazione e ottima carteggiabilità sia a secco che a umido, assenza di calo e di assorbimento nel sovraverniciarlo.

formati: ml. 750 ml. 2500
catalizzatore: ml. 250 ml. 833



pot life: **40-60 minuti**
a 20° C.

Italcar Fondo Poliacrilico a spruzzo 5+1

cod. 16.50 Italcar Fondo Acrilico 5+1

cod. 16.99 Catalizzatore

FONDO POLIACRILICO 5 + 1

Fondo acrilico altosolido a due componenti di elevato potere riempitivo, rapida essiccazione e ottima carteggiabilità sia a secco che a umido, assenza di calo e di assorbimento nel sovraverniciarlo.

formati: ml. 750 ml. 2500
catalizzatore: ml. 150 ml. 500



pot life: **40-60 minuti**
a 20° C.

PRODOTTI PER CARROZZERIA

FINITURE E BODY

Trasparente acrilico antigraffio MS

cod. 17.50	Trasparente Acrilico MS
------------	-------------------------

cod. 17.51	Catalizzatore al 50%
------------	----------------------

TRASPARENTE ACRILICO MS

Finitura acrilica mediosolida a due componenti di grande resistenza meccanica e chimica. Lascia un film pieno, di elevata resa e facile applicazione. Grazie alla notevole flessibilità può essere applicato su supporti di diversa natura quali: ferro, lamiera zincata, calcestruzzo, muro o pietra.

formati: ml. 750
catalizzatore: ml. 375



pot life:

45-60 minuti
a 20° C.

Trasparente acrilico antigraffio HS

cod. 17.00	Trasparente Acrilico HS
------------	-------------------------

cod. 17.01	Catalizzatore al 50%
------------	----------------------

TRASPARENTE ACRILICO HS

Finitura acrilica altosolida a due componenti di grande resistenza meccanica e chimica. Lascia un film pieno, di elevata resa e facile applicazione. Grazie alla notevole flessibilità può essere applicato su supporti di diversa natura quali: ferro, lamiera zincata, calcestruzzo, muro o pietra.

formati: ml. 750
catalizzatore: ml. 375



pot life:

45-60 minuti
a 20° C.

Italcara Body

cod. 16.80	Italcara Body Nero
------------	--------------------

cod. 16.81	Italcara Body Grigio
------------	----------------------

BODY INSONORIZZANTE

Nero - Grigio

Rivestimento protettivo plastico insonorizzante resistente all'abrasione e agli urti per sottoscocca, fascioni, passaruote, portiere, bauli. Dotato di eccezionali poteri di adesione e riempimento, grande flessibilità e resistenza. E' perfettamente sopravverniciabile.

formati: Kg. 25 ml. 750
confezioni: 1 6



Diluyente Universale per Acrilici

cod. 17.90	Diluyente per prodotti a base acrilica
------------	--

formati: lt. 5 lt. 1
confezioni: 1 6

Diluyente Universale per Poliesteri

cod. 17.91	Diluyente per prodotti a base poliestere
------------	--

formati: lt. 5 lt. 1
confezioni: 1 6