

# FONDI E FISSATIVI MURALI

## ISOLANTI PER IDROPITTURE E RIVESTIMENTI PLASTICI

### Valfix Extra Penetrante

cod. 01.95 Fissativo isolante per esterno - interno

**FISSATIVO  
ISOLANTE**

**esterno - interno**

Isolante consolidante di intonaci esterni e interni ad alta penetrazione adatto a sopraverniciare pareti già trattate con idropitture traspiranti. Diluire con acqua al 50% per intonaci che tendono a sfarinare, al 100% per intonaci nuovi, applicare senza diluizione su intonaci preverniciati con idropitture traspiranti.

<i>formati:</i>	lt. 20	lt. 5	lt.1
<i>confezioni:</i>	1	1	24



resa teorica:  
**12-13 mq/lt.**  
per mano

diluire con:  
**ACQUA**  
50% - 100% o puro  
in funzione del supporto



### Valfix

cod. 01.99 Fissativo isolante per interno

**FISSATIVO  
ISOLANTE**

**x muri interni  
e cartongesso**

Fissativo isolante adatto alla preparazione di superfici murali e strutture in cartongesso in ambienti interni, consente una perfetta aderenza ed uniformità di applicazione alle idropitture ed ai rivestimenti plastici.

<i>formati:</i>	lt. 20	lt. 5	lt.1
<i>confezioni:</i>	1	1	24



resa teorica:  
**15 mq/lt.**  
per mano

diluire con:  
**ACQUA**  
fino al 400%  
in funzione del supporto



### Valfix Acrilico

cod. 01.90 Fissativo isolante Acrilico per esterno - interno

**FISSATIVO  
ISOLANTE  
ACRILICO**

**esterno - interno**

Fissativo isolante a base di emulsioni acriliche dotato di un ottimo potere penetrante. Consolida la superficie dell'intonaco e migliora il rendimento della pittura. Adatto ad un utilizzo professionale su muri esterni ed interni, rasature, gesso, calcestruzzo e rivestimenti a cappotto.

<i>formati:</i>	lt. 20	lt. 5	lt.1
<i>confezioni:</i>	1	1	24



resa teorica:  
**25 mq/lt.**  
per mano

diluire con:  
**ACQUA**  
fino al 800%  
in funzione del supporto



### Valfix Silossanico

cod. 01.45 Fissativo isolante per pitture minerali o silossaniche

**FISSATIVO  
ISOLANTE  
x SILOSSANICI**

**esterno - interno**

Sottofondo penetrante e isolante adatto al risanamento e alla preparazione di superfici murali esterne ed interne che si intende pitturare con prodotti a base silossanica o minerale.

<i>formati:</i>	lt. 20	lt. 5	lt.1
<i>confezioni:</i>	1	1	24



resa teorica:  
**8-10 mq/lt.**  
per mano

diluire con:  
pronto all'uso



# FONDI E FISSATIVI

## ISOLANTI PER IDROPITTURE E RIVESTIMENTI PLASTICI

### Mineral Fix

cod. 01.40 Fissativo isolante per pitture minerali

**FISSATIVO  
ISOLANTE  
x PITTURE MINERALI**

**esterno - interno**

Isolante consolidante di intonaci esterni e interni dotato di un buon grado di penetrazione adatto a preparare i muri che dovranno essere rivestiti con pitture a calce o a base di silicati. Agisce creando un legame chimico tra supporto e finitura ostacolando eventuali fenomeni di esfoliazione.

<i>formati:</i>	lt. 20	lt. 5	lt.1
<i>confezioni:</i>	1	1	24



resa teorica:  
**16-18 mq/lt.**  
per mano

diluire con:  
**ACQUA**  
fino al 300%  
in funzione del supporto



### Valfix Super Pronto

cod. 01.30 Fissativo isolante a solvente

**FISSATIVO  
ISOLANTE  
A SOLVENTE**

**pronto all'uso**

Fissativo isolante a solvente caratterizzato da elevata penetrazione e grande capacità ancorante. Si utilizza su intonaci vecchi e sfarinanti per stabilizzarne la superficie, o su supporti compatti dove sia necessario un sottofondo performante come le strutture in cemento armato.

<i>formati:</i>	lt. 20	lt. 5	lt.1
<i>confezioni:</i>	1	4	6



resa teorica:  
**10-12 mq/lt.**  
per mano

diluire con:  
pronto all'uso



## FONDI COPRENTI

### Fondo Coprente Bianco

cod. 82.35 Fondo coprente isolante

**FONDO  
RIEMPITIVO  
TERMOISOLANTE**

Fondo riempitivo coprente termoisolante di colore bianco per muri esterni e interni. Adatto a preparare le superfici da pitturare rendendole uniformi ed offrendo un isolamento termico di base. Disponibile in tre tipi, in funzione della natura della finitura: Acrilico cod. 82.35; Silicato cod. 67.60; Silossanico cod. 66.70

<i>formati:</i>	lt. 14	lt. 4
<i>confezioni:</i>	1	1



resa teorica:  
**3 mq/lt.**  
per mano

diluire con:  
**ACQUA**  
10% - 20% circa



### Fondo Coprente Bianco Fibrato

cod. 82.05 Fondo coprente isolante con fibre

**FONDO  
RIEMPITIVO  
TERMOISOLANTE**

**Fibrato**

Fondo riempitivo coprente termoisolante di colore bianco per muri esterni e interni. Adatto a sanare piccole crepe della superficie da pitturare rendendola liscia e uniforme. Disponibile in tre tipi, in funzione della natura della finitura: Acrilico cod. 82.05; Silicato cod. 67.65; Silossanico cod. 66.75

<i>formati:</i>	lt. 14	lt. 4
<i>confezioni:</i>	1	1



resa teorica:  
**3 mq/lt.**  
per mano

diluire con:  
**ACQUA**  
10% - 20% circa



# FONDI E FISSATIVI

## FONDI TRATTANTI

### Val Fumo

cod. 01.60 Fissativo per fumo

#### ISOLANTE x FUMO

Prodotto isolante impiegato per bonificare pareti impregnate dal fumo e impedire il riaffioramento di aloni sulla finitura. Particolarmente adatto alla cura di ambienti come cucine, taverne, locali pubblici ecc.

<i>formati:</i>	lt. 5	lt. 1
<i>confezioni:</i>	1	24



resa teorica:  
**8-10 mq/lt.**  
per mano

diluire con:  
pronto all'uso



### Valsan Fondo

cod. 94.88 Sottofondo disinfettante

#### SOLUZIONE DISINFETTANTE SANIFICANTE per interno

Soluzione per sottofondo ad azione disinfettante, sanificante e detergente per la pulizia e la prevenzione di muffe per pareti interne. Diluire con acqua al 100% per l'applicazione su muri nuovi, e al 50% per l'applicazione su muri vecchi.

<i>formati:</i>	lt. 5	ml. 750
<i>confezioni:</i>	1	6



resa teorica:  
**10-14 mq/lt.**  
per mano

diluire con:  
**ACQUA**  
100% su muri nuovi  
50% su muri vecchi



### Valstop Muffa

cod. 93.30 Prodotto antimuffa concentrato

#### ANTIMUFFA CONCENTRATO

Antimuffa concentrato formulato con materie prime appositamente studiate per eliminare la formazione delle muffe in superficie e prevenirne l'ulteriore formazione nel tempo. Si usa per il trattamento diretto sulle pareti o in aggiunta alle idropitture.

<i>formati:</i>	ml. 750	ml. 250
<i>confezioni:</i>	6	12



resa teorica:  
**ml. 250** in 5 litri  
**ml. 750** in 14 litri  
di idropittura  
o tempera

diluire con:  
**ACQUA**  
100% se applicato  
direttamente sui muri



### Valstop Muffa Spray

cod. 93.31 Prodotto antimuffa Spray

#### SPRAY ANTIMUFFA

Prodotto antimuffa pronto all'uso ad alta concentrazione, distrugge le efflorescenze presenti sulle pareti e ne previene nel tempo ogni ulteriore sviluppo.

<i>formati:</i>	ml. 375
<i>confezioni:</i>	12



diluire con:  
pronto all'uso

### Antialghe concentrato per esterno

cod. 93.65 Fungicida Algicida per idropitture

#### ADDITIVO FUNGICIDA ALGHICIDA

Prodotto antialghe fungicida concentrato per esterno. Si può usare diluito con acqua o in aggiunta alle idropitture per proteggere muri umidi o esposti a nord, dove è più facile la contaminazione da alghe o funghi.

<i>formati:</i>	Kg. 1	gr. 250
<i>confezioni:</i>	12	24



utilizzo:  
**gr. 250** in 4 litri  
**Kg. 1** in 14 litri  
di idropittura  
o di acqua



# FONDI E FISSATIVI

## FONDI TRATTANTI

### Valkim

cod. 95.35 Sottofondo risanante antifumo e salnitro

**CONSOLIDANTE  
RISANANTE  
ANTIFUMO**

**in polvere**

Per isolare macchie di fumo su calce, cemento o gesso, sciogliere il prodotto in 3 litri di acqua e applicare in 2 o 3 mani. Come sottofondo solidificante di pareti vecchie, malte sfarinose ed efflorescenze di salnitro, diluire il prodotto in 6 litri di acqua. Il prodotto può essere applicato anche su pareti umide.

*formati:* Kg. 1  
*confezioni:* 24



miscelare con:  
**ACQUA**  
1 Kg. di prodotto più  
3 lt. di acqua  
come isolante  
6 lt. di acqua  
come consolidante



# STUCCHI e RASANTI

## STUCCHI IN PASTA

### Valstuk in pasta

cod. 95.10 Stucco in pasta per legno e muri

**STUCCO  
IN PASTA**

**per legno  
e muri interni**

Riempitivo carteggiabile pronto all'uso dotato di ottima spatolabilità e facilità di impiego. Ideale per levigare crepe e cavillature su supporti in legno o muro interni.

*formati:* Lt. 2,5 ml. 500 ml. 250  
*confezioni:* 4 24 24



diluire con:  
pronto all'uso



### Stucco a Rasare in pasta

cod. 95.40 Stucco in pasta per rasature

**RASANTE  
IN PASTA**

**per  
muri interni**

Stucco riempitivo ad alta resa per la rasatura di pareti interne, formulato con materie prime di alto pregio, che conferiscono al prodotto proprietà di grande scorrevolezza e facile applicazione. Si applica tal quale a spatola o taloscia.

*formati:* Kg. 20 Kg. 4  
*confezioni:* 1 1



diluire con:  
pronto all'uso



### Stucco Fibrato per crepe

cod. 95.45 Stucco rasante per crepe esterno-interno

**STUCCO  
FIBRATO  
x CREPE**

**esterno interno**

Stucco speciale per rasature di intonaci con crepe. Applicabile a spatola o rullo su pareti esterne o interne. Il prodotto è pronto all'uso, per stuccare pareti con crepe capillari è consigliabile invece diluirlo con acqua al 20%.

*formati:* Kg. 20 Kg. 4 Kg. 1  
*confezioni:* 1 1 6



diluire con:  
pronto all'uso  
per intonaci con crepe  
20% con acqua  
per intonaci  
con crepe capillari



# STUCCHI e RASANTI

## STUCCHI IN PASTA

### Valstuk Sintetico

cod. 95.30 Stucco sintetico a spatola per esterno-interno

#### STUCCO SINTETICO

per ferro,  
legno e muri

Stucco sintetico a spatola adatto alla riduzione di grosse imperfezioni di supporti di varia natura, come legno, ghisa, ferro, muri, posti sia all'interno che all'esterno.

<i>formati:</i>	Lt. 2,5	ml. 500
<i>confezioni:</i>	1	6



resa teorica:  
**2 mq/lt.**  
allo spessore di mm. 1

diluire con:  
pronto all'uso



## STUCCHI IN POLVERE

### Valstuk Polvere

cod. 95.20 Stucco in polvere per interno

#### STUCCO RIEMPITIVO IN POLVERE per interno

Stucco speciale in polvere per legno e muri interni. Dotato di buon potere riempitivo e autoadesivo, facile da applicare.

<i>formati:</i>	Kg. 20	Kg. 5	Kg. 1
<i>confezioni:</i>	1	4	24



miscelare con:  
**ACQUA**



### Valstuk Polvere Extra

cod. 95.05 Stucco in polvere per interno qualità Extra

#### STUCCO IN POLVERE EXTRA per interno

Stucco in polvere, qualità extra per legno e muri interni. Dotato di ottimo potere riempitivo e autoadesivo, facile da applicare, adatto a rasature di muri e cartongesso.

<i>formati:</i>	Kg. 20	Kg. 5	Kg. 1
<i>confezioni:</i>	1	4	24



miscelare con:  
**ACQUA**



### Valstuk Polvere per Cartongesso

cod. 95.25 Stucco in polvere speciale per cartongesso

#### STUCCO IN POLVERE per cartongesso

Stucco in polvere, speciale per cartongesso dotato di buon potere riempitivo e adesivo, facile da applicare e da rasare.

<i>formati:</i>	Kg. 20	Kg. 5
<i>confezioni:</i>	1	4



miscelare con:  
**ACQUA**



### Valrasan in polvere

cod. 95.28 Malta-stucco antiritiro per esterno-interno

#### MALTA-STUCCO ANTIRITIRO

esterno interno

Rasante cementizio in polvere antiritiro dotato di ottima spatolabilità e riempimento, idoneo per rasare sia calcestruzzo che intonaci cementizi stagionati e per uniformare irregolarità fino a uno spessore di 1 - 2 cm.

<i>formati:</i>	Kg. 20	Kg. 5	Kg. 1
<i>confezioni:</i>	1	4	24



rapporto di  
miscelazione:  
lt. 0,3 di acqua  
per kg. 1 di polvere

